

## SPECIFICATIES

	228A	F310R	F350R	324A	328A	331	R870R	R950R	R990R
	Frontmaaier-kneuzer			Achtermaaier-kneuzer					
<b>AANBEVOLEN AFTAKASVERMOGEN VAN DE TRACTOR*</b>									
Vermogen	61 kW (80 pk)	76 kW (100 pk)	91 kW (120 pk)	52 kW (70 pk)	61 kW (82 pk)	76 kW (100 pk)	155 kW (210 pk)	170 kW (230 pk)	185 kW (250 pk)
<b>MAAIBALK</b>									
Aantal schijven	7	7	8	6	7	8	2 x 7	2 x 8	2 x 8
Vaste messen omkeerbaar en terugtrekbaar	■	–	–	■	■	■	–	–	–
Snel vervangen van messen omkeerbaar en terugtrekbaar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maaibreedte	2,80 m	3,10 m	3,50 m	2,40 m	2,80 m	3,10 m	8,30 tot 8,70 m	9,10 tot 9,50 m	9,50 tot 9,90 m
Maaioverlap voor/achter	–	–	–	–	–	–	0,30 tot 0,50 m	0,30 tot 0,50 m	0,30 tot 0,50 m
Maaihoopte – klassieke maaibalk	30 tot 80 mm	–	–	30 tot 80 mm	30 tot 80 mm	30 tot 80 mm	–	–	–
Maaihoopte – maaibalk met snel verwisselbare messen	34 tot 84 mm	35 tot 85 mm	35 tot 85 mm	34 tot 84 mm	34 tot 84 mm	34 tot 84 mm	35 tot 85 mm	35 tot 85 mm	35 tot 85 mm
<b>KNEUZER (ROTOR)</b>									
Tanden	Bewegend, V-vormig, staal	Bewegend, voorgeladen, I-profiel staal		Bewegend, V-vormig, staal			Bewegend, voorgeladen, I-profiel staal		
Aantal tanden	48	4 in V + 76 recht	4 in V + 100 recht	42	48	54	2 x (4 in V + 76 recht)	2 x (4 in V + 76 recht)	2 x (4 in V + 76 recht)
Omloopdiameter van de tanden	510 mm	540 mm	540 mm	510 mm	510 mm	510 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Rotorsnelheid	888 of 615 tpm	1.000 of 755 tpm	1.000 of 755 tpm	888 of 615 tpm	888 of 615 tpm	888 of 615 tpm	1.000 of 755 tpm	1.000 of 755 tpm	1.000 of 755 tpm
Aandrijving	Riem	Versnellingsbak	Versnellingsbak	Riem	Riem	Riem	Versnellingsbak	Versnellingsbak	Versnellingsbak
Opening kneusplaat	28 tot 108 mm	10 tot 50 mm	10 tot 50 mm	10 tot 100 mm	10 tot 100 mm	10 tot 100 mm	10 tot 50 mm	10 tot 50 mm	10 tot 50 mm
<b>KNEUZER (ROLLEN)</b>									
Rolprofiel	–	Ruit	–	Chevron	–	–	–	Ruit	–
Roldiameter	–	240 mm	–	200 mm	–	–	–	240 mm	–
Rolsnelheid	–	1.000 tpm	–	1.000 tpm	–	–	–	1.000 tpm	–
Druk op de kneusrollen	–	Verstelbaar	–	Verstelbaar	–	–	–	Verstelbaar	–
Aandrijving	–	Aandrijflijn	–	3 riemen	–	–	–	Aandrijflijn	–
<b>ZWADOPNAME</b>									
Zwadbreedte	1,10 tot 1,60 m	1,20 tot 2,40 m	1,20 tot 2,40 m	0,90 tot 1,80 m	1,00 tot 2,20 m	1,20 tot 2,50 m	1,30 tot 3,20 m		
<b>BREDE SPREIDING</b>									
Beschikbaarheid	–	–	–	■	■	■	■	■	■
<b>OPHANGING</b>									
Type	Verstelbare veren	Instelbaar hydropneumatisch							
<b>AFMETINGEN</b>									
Breedte (transport)	2,96 m	2,99 m	3,48 m	Minder dan 2,50 m			2,95 m	3 m	3,35 m
Gewicht rotormodellen	1.015 kg	1.270 kg	1.350 kg	1.000 kg	1.069 kg	1.145 kg	3.030 kg	3.211 kg	3.260 kg
Gewicht rolmodellen	–	–	–	1.050 kg	1.125 kg	–	–	–	–
<b>POWERLINE</b>									
Snelheid aftakas	1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm	540 tpm	540 of 1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm
Aftakasaandrijving	Rechtsom en linksom			Rechtsom					
Bescherming	Breekbout		Slipkoppeling + vrijloopt						
<b>BENODIGDE TRACTORUITRUSTING</b>									
Hydraulische en elektrische verbindingen	1 S.A-uitgang			1 D.A-uitgang + 1 elektrisch 7 verbindingen			2 D.A-uitgangen + 1 S.A+, 1 elektrisch 7 verbindingen		
Koppeling tractor	Fronthef + 'A'-frame cat. 2	Fronthef cat. 2		Driepuntshefinrichting achteraan cat. 2			cat. 3 of 4N comp. snelle trekhaak 3/4N		

Legenda: ■ Verkrijgbaar – Niet verkrijgbaar

\*De bovenvermelde vereisten aan de tractor zijn aanbevelingen. De vermogensbehoefte en zwadbreedte kunnen verschillen naar gelang de gewas- en veldomstandigheden. Vermogen aangegeven voor brede achtermaaier-kneuzers R870R, R950R en R990R omvatten een frontmaaier-kneuzer.

\*\*1.000 tpm is optioneel verkrijgbaar.

	1365	630	635	830	835
	Zijdissel			Middendissel	
<b>AANBEVOLEN AFTAKASVERMOGEN VAN DE TRACTOR*</b>					
Vermogen	67 kW (90 pk)	67 kW (90 pk)	78 kW (105 pk)	78 kW (105 pk)	86 kW (115 pk)
<b>MAAIBALK</b>					
Aantal schijven	6	6	7	6	7
Vaste messen omkeerbaar en terugtrekbaar	■	■	■	■	■
Snel vervangen van messen omkeerbaar en terugtrekbaar	–	–	–	–	–
Maai breedte	3,00 m	3,00 m	3,50 m	3,00 m	3,50 m
Maaihoogte	30 tot 150 mm	20 tot 95 mm	20 tot 95 mm	20 tot 95 mm	20 tot 95 mm
<b>KNEUZER (ROTOR)</b>					
Tanden	Bewegend, V-vormig, staal	Bewegend, gietijzer, V-vormig. Vooraf bevestigd	Bewegend, gietijzer, V-vormig. Vooraf bevestigd	Bewegend, gietijzer, V-vormig. Vooraf bevestigd	Bewegend, gietijzer, V-vormig. Vooraf bevestigd
Aantal tanden	56	58	72	58	72
Omlooppdiameter van de tanden	597 mm	597 mm	597 mm	597 mm	597 mm
Rotorsnelheid	870 of 650 tpm**	1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm	1.000 tpm
Aandrijving	3 V powerband-riem	3 V powerband-riem	3 V powerband-riem	3 V powerband-riem	3 V powerband-riem
Opening kneusplaat	10 tot 120 mm	20 tot 85 mm	20 tot 85 mm	20 tot 85 mm	20 tot 85 mm
<b>KNEUZER (ROLLEN)</b>					
Materiaal rollen – profiel	–	Urethaan – Chevron			
Roldiameter	–	254 mm			
Rolsnelheid	–	640 tpm	–	–	–
Druk op de kneusrollen	–	Instelbaar met zwengel	–	–	–
Aandrijving	–	3 V powerband-riem	–	–	–
<b>ZWADOPNAME</b>					
Zwadbreedte	0,80 tot 1,80 m	0,90 tot 2,00 m	1,00 tot 2,40 m	0,90 tot 2,00 m	1,00 tot 2,40 m
Riemverlegger	Standaard	Standaard	Lang	Standaard	Lang
<b>BREDE SPREIDING</b>					
Beschikbaarheid	Optioneel zwadbord	Rotor			
<b>OPHANGING</b>					
Type	Verstelbare veren				
<b>AFMETINGEN</b>					
Breedte (transport)	3,06 m	3,00 m	3,50 m	3,00 m	3,50 m
Gewicht rotormodellen	1.930 kg	2.300 kg	2.420 kg	2.560 kg	2.680 kg
Gewicht rolmodellen	–	2.380 kg	2.540 kg	2.640 kg	2.760 kg
Lengte (transport)	5,50 m	7,00 m	7,30 m	7,00 m	7,30 m
<b>BANDEN</b>					
Afmeting	10,0/75x15,3-8 PR	11,5/80-15,3-8 PR	11,5/80-15,3-8 PR	11,5/80-15,3-8 PR	11,5/80-15,3-8 PR
	–	13/75-16-10 PR	13/75-16-10 PR	13/75-16-10 PR	13/75-16-10 PR
<b>POWERLINE</b>					
Trekstangen tractor koppeling met vanghaken cat. 3N	■	■	■	■	■
Bescherming	Slipkoppeling + vrijloop	Slipkoppeling (540 tpm)	Vrijloop	Slipkoppeling (540 tpm) + vrijloop	Vrijloop
Snelheid aftakas	540 tpm of 1.000 tpm	540 tpm of 1.000 tpm	1.000 tpm	540 tpm of 1.000 tpm	540 tpm of 1.000 tpm
<b>BENODIGDE TRACTORUITRUSTING</b>					
Hydraulische verbindingen, 1 dubbele + 1 enkelwerkende aansluiting	■	■	■	■	■
Benodigd vermogen met zwadverlegger	72 kW (100 pk)	72 kW (100 pk)	86 kW (115 pk)	86 kW (115 pk)	94 kW (126 pk)
Breedte van dubbel zwad bij de eerste maaiing met standaard zwadverlegger	–	2,00 m	2,40 m	2,00 m	2,40 m
Breedte tijdens vervoer	Binnen maaier-kneuzer breedte				
Lengte maaier-kneuzer tijdens transport	+ 870 mm	+ 1,00 m	+ 1,00 m	+ 1,00 m	+ 1,00 m